



## hyCLEANER® facadeBRUSH v-line

El **facadeBRUSH v-line** limpia las formas diferentes de fachada con las más distintas superficies y materiales, efectivo, rápido y sobre todo económico. Trabaja solamente con agua a alta presión - no es necesario de tener un cable eléctrico para su accionamiento. En una sola operación de trabajo limpia no solamente la superficie de cristal sino también los marcos. Todas las piezas conductoras de agua son fabricadas de acero inoxidable para poder usar agua de osmosis. Quiere decir: después de haber limpiado las áreas de cristal estas se secan sin dejar estrías. Otra gran ventaja del **facadeBRUSH v-line** son las ruedas. No dejan huellas en la superficie de las fachadas - limpieza suave y realmente simple.

Máquina		Accionamiento	
Ancho del cepillo	± 1550 mm	Presión de agua	min. 120 bar max. 160 bar
Diámetro del cepillo	± 550 mm	Cantidad de agua	min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Compensación de movimiento	max. 1000 mm	Velocidad de rotación ajustable mediante cantidad de agua	si
Rodete Ø grande	500 mm	Velocidad de bajada	max. 24 m/min.
Rodete Ø pequeño	260 mm	Rendimiento en superficie dependiendo del grado de ensuciamiento	max. 18 m²/min.
Peso total	min. 120 kg		
Carga de tráfico en la superficie a limpiar	min. 20 kp/m² max. 82 kp/m² min. 197 N/m² max. 807 N/m²		